



● 2wayリトラ 安全帯



TRN-599-BL4

TRN-599

切替レバーの操作により、ストラップ長さを任意に選択する使い方と、ストラップ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。

ベルト色
Y / BG / BL4 / BLK



TRL-OT593-Y

TRL-OT593

差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造です。

ベルト色
Y / BG / BL4 / BLK

● ツインランヤード 安全帯



ORL-2-593-SRBT

主ランヤードはストラップの引き出しから巻取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができる「ワンハンドリトラ」、副ランヤードはランヤード有効長さ1mの簡易型巻取器「SRリトラ」。

ベルト色
BLK / BL4 / R / BL2



ORL-2-593-NV

主ランヤードは片手で自由自在にストラップの引き出しから巻取りまでの操作を行うことができる「ワンハンドリトラ」、副ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトな「ノビロン」。

ベルト色
BLK / BL4 / R / BL2



TRL-2-593S

主ランヤードは切替レバーの操作により、ストラップ長さを任意に選択する使い方と、ストラップ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができる「2wayリトラ」、副ランヤードは八つ打ちのロープ式。

ベルト色
Y / BG / BL4 / BLK

● 安全帯 部品



B環

FL-68-50C



D環

FL-23C



D環止め

LT-P50



24リング

FL-24



フックハンガー

R-19

D環止めと一体になったD環です。

安全帯フックを使用しないとき掛けておくハンガーです。

● 安全ブロック



ランヤード長
3.5m

BB-35-SN



ランヤード長
5.7m

BB-60-SN



ランヤード長
8.0m

BB-80-SN



ランヤード長
15m

BB-150-SN

● ハーネス型 安全帯

業界初の新機構搭載フルハーネス



胸ベルト付 胸ベルト無 / 腿ベルト水平型

ワン・ハンドハーネス型

シンプルで使いやすい衝撃吸収機能を備えたGカットランヤード



胸ベルト無 胸ベルト無 / 腿ベルト水平型

Gカットハーネス型

伸縮自在、軽量、コンパクトでキックの起きないランヤード付き



胸ベルト付 胸ベルト無 / 腿ベルト水平型

ノビロンハーネス型

ランヤード自体が衝撃を緩和



胸ベルト無 胸ベルト無 / 腿ベルト水平型

Gブレードハーネス型

● ツインランヤードハーネス型 安全帯

フック掛替え時の無網状態をなくせるツインランヤード
高所作業時に体勢を変える、場所を移動するなど、ランヤードのフックを外す場合は、必ずいずれか一方のフックを掛け止めることにより、常時接続を実現し墜落事故の発生を未然に防止できます。



ツインワンハンドハーネス型



ツインノビロンハーネス型



ツインGカットハーネス型



ツインロープ式ハーネス型