



● 石綿（アスベスト）対策掲示標識

石綿届出対象現場用

225-A サイズ 400×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

届出対象以外現場用

225-B サイズ 400×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

石綿未使用

225-C サイズ 400×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

225-S サイズ 400×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

SH-32 サイズ 600×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所



10-S サイズ 600×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所



75-B サイズ 400×200
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所



SK-58 サイズ 550×450
材質 帆布
厚み 0.4mm



SD-214 サイズ 本体 700×310
横置 450×280
材質 本体 ポリアクリル
横置 ステッカー
質量 1kg

75-A サイズ 450×1500
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 なし
●この商品は2分割されています。



75-C サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

75-E サイズ 450×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

91-S サイズ 450×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

93-S サイズ 450×300
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所



745 サイズ 90×390
材質 ヘリア製腕章
厚み 1mm



820-S サイズ 37×57
材質 金地つや消しステッカー



84-S サイズ 200×600
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所



854-S サイズ φ40
材質 銀地つや消しステッカー



SH-124A 300×300 / SCボード
SH-124B 400×400 / SCボード
SH-124C 100×100 / ステッカー
SH-124D 200×200 / ステッカー
SH-124E 300×300 / ステッカー

SH-125A 300×300 / SCボード
SH-125B 400×400 / SCボード
SH-125C 100×100 / ステッカー
SH-125D 200×200 / ステッカー
SH-125E 300×300 / ステッカー

● 石綿（アスベスト）対策保護具

タイベック、ソフトウェアIII型



3361-L ●Lサイズ(190g)
3361-LL ●XLサイズ(200g)
サイズ 品番に記載
材質 タイベック
質量 品番に記載

タイベック、製シューズカバー



3362 サイズ フリー
材質 タイベック
質量 10足300g
1箱 10足入(箱売り)

保護メガネ



3312-A レンズ ポリカーボネート
質量 96g
●眼鏡併用型
●超視防曇レンズ(曇りにくい)

ニトリルゴム手袋



3353 サイズ Lサイズ
材質 表:ニトリルゴム/裏:綿
質量 78g

撥水ベルト安全帯



3217 ●100kg対応
肩ベルト ナイロン・幅50×厚さ2.3×1300mm
撥水樹脂コーティング加工
ロープ ポリアリレート繊維製・ポリウレタン樹脂被覆
φ9.5×1850mm
総質量 900g

全面形防じんマスク (石綿作業用マスク区分2)



3333 ●伝声器付、542g
吹付材の掻き落とし、破砕、切断、穿孔、研磨作業には使用できません。
粒子捕集効率 99.9%以上
吸気抵抗 85±20Pa
排気抵抗 40±20Pa
3333-F ●替えフィルター(2個1組)

半面形防じんマスク (石綿作業用マスク区分3)



3334-A ●伝声器付、196g
耐火被覆材・断熱材・保温材の切断、穿孔、研磨を伴う作業には使用できません。
粒子捕集効率 99.9%以上
吸気抵抗 70±15Pa
排気抵抗 30±20Pa
3334-AF ●替えフィルター(2個1組)

半面形防じんマスク (石綿作業用マスク区分3)



3334-B ●172g
耐火被覆材・断熱材・保温材の切断、穿孔、研磨を伴う作業には使用できません。
粒子捕集効率 99.9%以上
吸気抵抗 70±15Pa
排気抵抗 40±20Pa
3334-BF ●替えフィルター(2個1組)

電動ファン付呼吸用保護具 (石綿作業用マスク区分1)



3336-F ●替えフィルター1個(バラ売り)
3336 ●本体セット
全てのアスベスト除去作業に対応!
送風機構 呼吸追従方式
フィルタの種類 PL-100(DOP:99.97%以上)
濾れ率による等級 S級(NaCl:0.1%以下)
公称稼働時間 4時間以上
電動ファン駆動時間 約2000時間
定格電圧 7.4V(リチウムイオン電池)

アスベスト廃棄用内袋



8117-L 内袋 ●大サイズ(両面黄色)
8117-M 内袋 ●中サイズ(両面黄色)
8117-L 外袋 ●大サイズ(透明)
8117-M 外袋 ●中サイズ(透明)
写真以内袋です。
サイズ L1280×W850
材質 ポリエチレン
厚み 0.15mm

ボード標識



75-D サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所

当現場では石綿を使用しておりません



75-D サイズ 600×450
材質 SCボード
厚み 1mm
穴数 4ヶ所